



Enduit à joint à prise lente

PLACOJOINT® PR 8 25KG

Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiement avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.



Bénéfices

- **Productivité chantier**

Idéal pour les chantiers de taille importante

- **Productivité chantier**

Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Largeur	0,35 m
---------	--------

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à prise

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
-----------------	-----------

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Consommation minimum	330 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	12 à 18 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A87250021	Placojoint® PR 8 25kg 21sc	3496250168503	Palette de 21 sacs	25	J+2
A87250000	Placojoint® PR 8 25kg 56sc	3496250168503	Palette de 56 sacs	25	J+2