



## Leca® Jackofoam 200

- God isolerförmåga
- Måttanpassad produkt
- Enkel och snabb tillämpning
- Åtgång: 2st/lpm

### Om produkten

Balkblocksisolering använts som isolering och är av extruderad polystyren (XPS).

### Användningsområde

Balkblocksisolering använts som isolering vid användning av Leca Isoblock Balk 30 och 35. Isoleringen är av extruderad polystyren (XPS).

### Underlag

Används främst ihop med Leca Isoblock balk 30 och 35

### Typ av underlag

- Block

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produkt-

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Åtgång: 2st/lpm
Dimensioner (LxBxH)	500x50x130 mm
Tryckhållfasthet	300 KPa
Värmeledningsförmåga	$\lambda$ 0,0034 W/mK
CE-märkning	Ja
Lagring	Balkblocksisolering är tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Isoleringen skyddas mot tryck och att annat tungt material lagras ovanpå.

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200790655	Leca® Jackofoam 200
5200819058	Leca® Jackofoam 200 – 5x13x50 mm

specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.