

Isover U Protect Pipe Section Alu2 2024

Geldig tot en met 31.12.2024 (wijzigingen voorbehouden) - Valable jusqu'au 31.12.2024 (sous réserve de modifications)

dikte <i>épaisseur</i>	binnendiameter <i>diamètre intérieur</i>	buitendiameter <i>diamètre extérieur</i>	stuks/collo <i>pièces/colis</i>	m/collo <i>m/colis</i>	stuks/pallet <i>pièces/palette</i>	m/pallet <i>m/palette</i>	indicatieve levertijd <i>délai de livraison indicatif</i>	minimum bestelhoeveelheid <i>quantité minimale de commande</i>
[mm]	[mm]	[mm]	#	[m]	#	[m]	#	# pal
20	15	55	48	57,6	864	1.036,8	7	1
20	18	58	42	50,4	756	907,2	7	1
20	22	62	36	43,2	648	777,6	7	1
20	28	68	30	36,0	540	648,0	7	1
20	35	75	25	30,0	450	540,0	7	1
20	42	82	20	24,0	360	432,0	7	1
20	48	88	16	19,2	288	345,6	7	1
20	54	94	24	28,8	288	345,6	7	1
20	57	97	24	28,8	288	345,6	14	1
20	60	100	23	27,6	276	331,2	7	1
20	64	104	20	24,0	240	288,0	28	1
20	70	110	16	19,2	192	230,4	28	2
20	76	116	16	19,2	192	230,4	14	1
20	89	129	14	16,8	168	201,6	14	1
25	15	65	35	42,0	630	756,0	28	1
25	18	68	30	36,0	540	648,0	14	1
25	22	72	25	30,0	450	540,0	14	1
25	28	78	24	28,8	432	518,4	14	1
25	35	85	16	19,2	288	345,6	14	1
25	42	92	16	19,2	288	345,6	14	1
25	48	98	24	28,8	288	345,6	14	1
25	54	104	16	19,2	192	230,4	14	1
25	57	107	16	19,2	192	230,4	14	1
25	60	110	16	19,2	192	230,4	14	1
25	64	114	16	19,2	192	230,4	28	1
25	70	120	16	19,2	192	230,4	28	2
25	76	126	14	16,8	168	201,6	14	1
25	89	139	9	10,8	108	129,6	14	2
25	95	145	9	10,8	108	129,6	28	2
25	108	158	9	10,8	108	129,6	28	1
25	114	164	8	9,6	96	115,2	28	2
30	15	75	25	30,0	450	540,0	7	1
30	18	78	24	28,8	432	518,4	7	1
30	22	82	20	24,0	360	432,0	7	1
30	28	88	16	19,2	288	345,6	7	1
30	35	95	16	19,2	288	345,6	7	1
30	42	102	12	14,4	216	259,2	7	1
30	48	108	20	24,0	240	288,0	7	1
30	54	114	16	19,2	192	230,4	7	1
30	57	117	16	19,2	192	230,4	14	1
30	60	120	16	19,2	192	230,4	7	1
30	64	124	15	18,0	180	216,0	14	1
30	70	130	12	14,4	144	172,8	28	2
30	76	136	12	14,4	144	172,8	7	1
30	89	149	9	10,8	108	129,6	7	1
30	102	162	8	9,6	96	115,2	28	1
30	108	168	8	9,6	96	115,2	28	1
30	114	174	6	7,2	72	86,4	7	1
30	127	187	4	4,8	72	86,4	28	3
30	133	193	5	6,0	60	72,0	28	1
30	140	200	5	6,0	60	72,0	28	1
30	159	219	4	4,8	48	57,6	28	1
30	168	228	4	4,8	48	57,6	28	1
30	194	254	3	3,6	36	43,2	28	3
30	219	279	1	1,2	32	38,4	28	1
30	273	333	1	1,2	24	28,8	28	2
30	324	384	1	1,2	18	21,6	28	2
30	356	416	1	1,2	16	19,2	28	5

Isover U Protect Pipe Section Alu2 2024

Geldig tot en met 31.12.2024 (wijzigingen voorbehouden) - Valable jusqu'au 31.12.2024 (sous réserve de modifications)

dikte <i>épaisseur</i>	binnendiameter <i>diamètre intérieur</i>	buitendiameter <i>diamètre extérieur</i>	stuks/collo <i>pièces/colis</i>	m/collo <i>m/colis</i>	stuks/pallet <i>pièces/palette</i>	m/pallet <i>m/palette</i>	indicatieve levertijd <i>délai de livraison indicatif</i>	minimum bestelhoeveelheid <i>quantité minimale de commande</i>
[mm]	[mm]	[mm]	#	[m]	#	[m]	#	# pal
40	15	95	16	19,2	288	345,6	28	1
40	18	98	24	28,8	288	345,6	14	1
40	22	102	12	14,4	216	259,2	7	1
40	28	108	16	19,2	192	230,4	14	1
40	35	115	9	10,8	162	194,4	7	1
40	42	122	9	10,8	162	194,4	7	1
40	48	128	8	9,6	144	172,8	7	1
40	54	134	9	10,8	108	129,6	7	1
40	57	137	9	10,8	108	129,6	14	1
40	60	140	9	10,8	108	129,6	7	1
40	64	144	9	10,8	108	129,6	14	1
40	70	150	9	10,8	108	129,6	7	1
40	76	156	9	10,8	108	129,6	7	1
40	89	169	8	9,6	96	115,2	7	1
40	102	182	4	4,8	72	86,4	28	1
40	108	188	4	4,8	72	86,4	28	1
40	114	194	5	6,0	60	72,0	7	1
40	133	213	4	4,8	48	57,6	28	1
40	140	220	4	4,8	48	57,6	28	1
40	159	239	4	4,8	48	57,6	28	1
40	168	248	3	3,6	36	43,2	28	1
40	194	274	1	1,2	49	58,8	28	2
40	219	299	1	1,2	32	38,4	28	1
40	273	353	1	1,2	18	21,6	28	2
40	324	404	1	1,2	18	21,6	28	2
50	15	115	9	10,8	162	194,4	28	1
50	18	118	16	19,2	192	230,4	28	1
50	22	122	15	18,0	180	216,0	14	1
50	28	128	12	14,4	144	172,8	14	1
50	35	135	9	10,8	108	129,6	7	1
50	42	142	9	10,8	108	129,6	7	1
50	48	148	9	10,8	108	129,6	7	1
50	54	154	9	10,8	108	129,6	7	1
50	57	157	9	10,8	108	129,6	14	1
50	60	160	8	9,6	96	115,2	7	1
50	64	164	8	9,6	96	115,2	14	1
50	70	170	8	9,6	96	115,2	28	2
50	76	176	4	4,8	72	86,4	7	1
50	89	189	4	4,8	72	86,4	7	1
50	102	202	5	6,0	60	72,0	28	1
50	108	208	5	6,0	60	72,0	28	1
50	114	214	4	4,8	48	57,6	7	1
50	121	221	4	4,8	48	57,6	28	2
50	127	227	4	4,8	48	57,6	28	2
50	133	233	4	4,8	48	57,6	28	1
50	140	240	3	3,6	36	43,2	28	1
50	159	259	3	3,6	36	43,2	28	1
50	168	268	1	1,2	40	48,0	28	1
50	194	294	1	1,2	32	38,4	28	3
50	219	319	1	1,2	28	33,6	28	1
50	273	373	1	1,2	18	21,6	28	2
50	324	424	1	1,2	16	19,2	28	2
50	356	456	1	1,2	12	14,4	28	1

Isover U Protect Pipe Section Alu2 2024

Geldig tot en met 31.12.2024 (wijzigingen voorbehouden) - Valable jusqu'au 31.12.2024 (sous réserve de modifications)

dikte <i>épaisseur</i>	binnendiameter <i>diamètre intérieur</i>	buitendiameter <i>diamètre extérieur</i>	stuks/collo <i>pièces/colis</i>	m/collo <i>m/colis</i>	stuks/pallet <i>pièces/palette</i>	m/pallet <i>m/palette</i>	indicatieve levertijd <i>délai de livraison indicatif</i>	minimum bestelhoeveelheid <i>quantité minimale de commande</i>
[mm]	[mm]	[mm]	#	[m]	#	[m]	#	# pal
60	22	142	9	10,8	108	129,6	28	3
60	28	148	9	10,8	108	129,6	28	2
60	35	155	9	10,8	108	129,6	14	1
60	42	162	8	9,6	96	115,2	14	1
60	48	168	8	9,6	96	115,2	14	1
60	54	174	4	4,8	72	86,4	14	1
60	57	177	4	4,8	72	86,4	14	1
60	60	180	4	4,8	72	86,4	7	1
60	64	184	4	4,8	72	86,4	14	1
60	70	190	4	4,8	72	86,4	28	2
60	76	196	5	6,0	60	72,0	7	1
60	89	209	4	4,8	48	57,6	7	1
60	102	222	4	4,8	48	57,6	28	2
60	108	228	4	4,8	48	57,6	28	1
60	114	234	4	4,8	48	57,6	7	1
60	133	253	3	3,6	36	43,2	28	1
60	140	260	1	1,2	40	48,0	28	1
60	159	279	1	1,2	32	38,4	28	2
60	168	288	1	1,2	32	38,4	28	1
60	194	314	1	1,2	32	38,4	28	3
60	219	339	1	1,2	24	28,8	28	1
60	245	365	1	1,2	18	21,6	28	4
60	273	393	1	1,2	18	21,6	28	1
60	324	444	1	1,2	18	21,6	28	2
70	28	168	8	9,6	96	115,2	28	2
70	35	175	4	4,8	72	86,4	28	2
70	42	182	4	4,8	72	86,4	28	2
70	48	188	4	4,8	72	86,4	28	2
70	54	194	4	4,8	72	86,4	28	2
70	60	200	4	4,8	48	57,6	28	2
70	64	204	4	4,8	48	57,6	28	2
70	70	210	4	4,8	48	57,6	28	2
70	76	216	4	4,8	48	57,6	7	1
70	89	229	4	4,8	48	57,6	14	1
70	102	242	3	3,6	36	43,2	28	2
70	108	248	3	3,6	36	43,2	28	2
70	114	254	3	3,6	36	43,2	28	1
70	133	273	1	1,2	32	38,4	28	2
70	140	280	1	1,2	32	38,4	28	1
70	159	299	1	1,2	32	38,4	28	2
70	168	308	1	1,2	32	38,4	28	1
70	194	334	1	1,2	24	28,8	28	3
70	219	359	1	1,2	18	21,6	28	2
70	273	413	1	1,2	16	19,2	28	2

Isover U Protect Pipe Section Alu2 2024

Geldig tot en met 31.12.2024 (wijzigingen voorbehouden) - Valable jusqu'au 31.12.2024 (sous réserve de modifications)

dikte <i>épaisseur</i>	binnendiameter <i>diamètre intérieur</i>	buitendiameter <i>diamètre extérieur</i>	stuks/collo <i>pièces/colis</i>	m/collo <i>m/colis</i>	stuks/pallet <i>pièces/palette</i>	m/pallet <i>m/palette</i>	indicatieve levertijd <i>délai de livraison indicatif</i>	minimum bestelhoeveelheid <i>quantité minimale de commande</i>
[mm]	[mm]	[mm]	#	[m]	#	[m]	#	# pal
80	35	195	5	6,0	60	72,0	28	2
80	42	202	5	6,0	60	72,0	28	1
80	48	208	4	4,8	48	57,6	28	1
80	54	214	4	4,8	72	86,4	28	2
80	60	220	4	4,8	48	57,6	14	1
80	64	224	4	4,8	48	57,6	28	2
80	76	236	4	4,8	48	57,6	14	1
80	89	249	3	3,6	36	43,2	7	1
80	102	262	1	1,2	40	48,0	28	2
80	108	268	1	1,2	40	48,0	28	1
80	114	274	1	1,2	32	38,4	28	1
80	133	293	1	1,2	32	38,4	28	1
80	140	300	1	1,2	32	38,4	28	1
80	159	319	1	1,2	28	33,6	28	1
80	168	328	1	1,2	24	28,8	28	1
80	194	354	1	1,2	18	21,6	28	3
80	219	379	1	1,2	18	21,6	28	1
80	273	433	1	1,2	16	19,2	28	2
90	89	269	1	1,2	40	48,0	28	1
90	140	320	1	1,2	28	33,6	28	1
90	168	348	1	1,2	18	21,6	28	2
100	48	248	3	3,6	36	43,2	14	1
100	54	254	3	3,6	36	43,2	28	1
100	60	260	1	1,2	40	48,0	28	2
100	76	276	1	1,2	32	38,4	28	2
100	89	289	1	1,2	32	38,4	28	1
100	102	302	1	1,2	32	38,4	28	2
100	108	308	1	1,2	32	38,4	28	1
100	114	314	1	1,2	32	38,4	7	1
100	133	333	1	1,2	24	28,8	28	1
100	140	340	1	1,2	24	28,8	7	1
100	159	359	1	1,2	18	21,6	28	1
100	168	368	1	1,2	18	21,6	7	1
100	194	394	1	1,2	18	21,6	28	3
100	219	419	1	1,2	16	19,2	7	1
100	273	473	1	1,2	12	14,4	28	1
120	60	300	1	1,2	32	38,4	14	1
120	76	316	1	1,2	32	38,4	28	2
120	114	354	1	1,2	18	21,6	28	1
120	140	380	1	1,2	18	21,6	28	1
120	159	399	1	2,2	18	39,6	28	1
120	168	408	1	3,2	16	51,2	28	1
120	219	459	1	4,2	12	50,4	28	1